

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferung und Montage von Sonnen- und Blendschutzrollo

Fabrikat: **OPAL VARIO**

Typ: **Smart**

Innenrollo als Einzelrollo, an beweglichem oder festverglastem Fensterelement, Montage durch Aufstecken der Kassette auf die Führungsprofile.

Rollo bestehend aus:

### **Antrieb:**

Über ein seitlich angebrachtes Getriebe, stufenlos einstellbar, Bedienung mittels einer Endlos-Metallkugellkette, wahlweise links oder rechts.

### **Kassette:**

Einteilige, vierseitig geschlossene, Aluminiumkassette, 33 x 33 mm, seitlich Kunststoffendkappen mit Zapfen zum Einstecken in die Führungsprofile.

### **Abschlussprofil:**

Einteiliges Aluminiumprofil, 27 mm hoch, mit seitlichen Kunststoffgleitern für einen geräusch- und reibungsarmen Lauf in den Seitenführungsleisten.

### **Führungsleisten:**

Einteilige Aluminiumprofile zur Behangaufnahme, unterer Abschluss durch Kunststoffkappen. Wahlweise 20 mm, 28 mm oder 40 mm breit, 13 mm tief.

### **Oberfläche**

im Standardfarbton nach Wahl des Auftraggebers.

### **Behang:**

Transparenter PET-Film, Farbe gemäß Standardprogramm, Kalandergeprägt im Prägebild DIAMANT, Pyramidenstruktur und 100µ Prägetiefe, zusätzliche Querprägung STABILA, Steghöhe ca. 14 mm.

System / Folie: OPAL VARIO SMART / OPAL FILM ROLLOFOLIE DIAMANT-STABILA oder gleichwertig,

angebotenes Fabrikat/Folie (vom Bieter einzutragen):

.....