

Ausschreibungstext Sicherheitsfolie

Projekt:
Gewerk:

Datum:
Blatt:

Position	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
1.01		m ²	<p>Langlebige und kratzbeständige Sicherheitsfolie zur Durchwurfhemmung mit der Widerstandsklasse A1 nach DIN 52290, P2A nach EN 356 und UL 972 (getestet auf 3 mm Einfachglas) auf unterschiedliche Fensterglasflächen selbstklebend und blasenfrei in einem Arbeitsgang aufgebracht; aus laminiertes und oberflächengehärteter PET-Folie.</p> <p>Fabrikat PROFILON® AX A1 der HAVERKAMP GmbH, Münster (Tel. 0251/6262-0 / Telefax 0251/6262-62) oder gleichwertig. Entflammbarkeit B1 nach DIN 4102.</p> <p>Verlegung auf der Innenseite einschl. der mechanischen Vorreinigung der Glasscheiben.</p> <p>Die technisch notwendige Form der Randanbindung (Abnehmen u. Wiedermontieren der Glashalteleisten oder, falls nicht möglich, Versiegelung mit Spezialsilikon) ist in den Preisen einzukalkulieren. Das Silikon muß neutralvernetzend und geruchsneutral nach DIN 18545E sein. Die sprengwirkungshemmenden Eigenschaften der Sicherheitsfolie sind nachzuweisen. Mindestanforderungen 0,25 bar in Anlehnung an DIN 52290.</p> <p>Gewährleistung: 5 Jahre gegen Reißen, Vergilben, Abblättern und 100 %ige Haftfähigkeit.</p> <p>Anforderungskatalog: Die nachstehend aufgeführten Positionen sind vom Anbieter komplett auszufüllen. Bei Teilausfüllung kann das Angebot nicht berücksichtigt werden.</p> <p>Fabrikat _____ Prüfzeugnis nach DIN 52290/ EN 356 _____ Glasart _____ Glasdicke _____ Aufbau _____ des Testglases</p> <p>Folienstärke _____ µ Lichttransmission _____ % UV-Absorption _____ % Kleberdicke _____ µ Reißdehnung nach DIN 53455 _____ % Streulichtzunahme _____ % Prüfzeugnis _____</p> <p>Haze-Wert _____ % Druckstoßbelastung mit Spitzenüberdruck _____ bar Impuls _____ bar/ms Prüfzeugnis _____</p> <p>VdS-Glasbruchmelder anerkannt aktiv oder passiv (bitte unterstreichen) VdS-Anerkennungsnummer: _____ Lichtes Glasmaß: Breitemm x Höhe.....mm</p> <p>Summe Pos. 1.01</p>		
				€ _____	